

Konfigurowanie klienta konta pocztowego

Jeśli mamy konto pocztowe na jakimś serwerze, to możemy z niego korzystać (tzn. czytać i odbierać listy) na dwa sposoby:

- za pomocą klienta konta pocztowego, który umożliwi łączenie się z serwerem pocztowym i pobieranie poczty na nasz komputer oraz wysyłanie jej,
- za pomocą strony WWW, w tym przypadku nasza poczta jest przechowywana na serwerze.

Oba sposoby mają zalety i wady. Np. pierwszy umożliwia czytanie i tworzenie poczty nawet wtedy, gdy nie mamy połączenia z serwerem (jedynie pobieranie i wysyłanie poczty wymaga tego połączenia), co jest szczególnie ważne, gdy korzysta się z połączenia modemowego, drugi z kolei jest prostszy, bo nie wymaga konfigurowania klienta pocztowego (wymagana jest jedynie przeglądarka WWW), co bywa szczególnie istotne w trakcie podróży, gdy chcemy odczytać swoją pocztę korzystając z dość przypadkowych komputerów. To jak będziemy korzystać z konta zależy od serwera, część serwerów pozwala na obsługę poczty na oba sposoby.

Tu omówimy konfigurowanie klienta pocztowego dla konta studenckiego obsługiwanego przez serwer zodiac.mimuw.edu.pl. Podane tu reguły stosują się oczywiście do większości serwerów pocztowych obsługiwanych za pomocą klientów. Żeby skonfigurować klienta poczty, trzeba najpierw zdobyć od usługodawcy/administradora informacje dotyczące swojego konta. Najczęściej wymagane są następujące informacje:

- Nazwa użytkownika (najczęściej – choć nie koniecznie – jest to część adresu e-mailowego znajdująca się przed znakiem @). W przykładzie będzie to arch31.
- Adres e-mailowy konta. Tu będzie to arch31@students.mimuw.edu.pl.
- Nazwa serwera przychodzącego. Tu będzie to zodiac.mimuw.edu.pl.
- Rodzaj serwera przychodzącego (dokładniej: obsługiwanego przez niego protokołu). Stosowane są dwa protokoły: POP3 i IMAP. Tu będzie to POP3.
- Hasło dostępu do konta.
- Nazwa serwera wychodzącego (bardzo często jest to ten sam serwer co serwer wychodzący).
- Rodzaj serwera wychodzącego (czyli obsługiwanego przez niego protokołu). Stosuje się tu protokół SMTP.

W zależności od konta czasami mogą być wymagane bardziej szczegółowe informacje, otrzymuje się je od dostawcy usługi/administradora.

Uzbrojeni w tę wiedzę możemy przystąpić do konfigurowania konta pocztowego. Pokażemy tu krok po kroku jak zakładać konto w następujących klientach pocztowych:

- Outlook Express, wersja 6 (działa tylko pod Windows),
- Netscape, wersja 7.2 (dostępny dla Windows, Linuxa, Mac OS),
- KMail (działa tylko pod Linuxem).

Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ale przedstawia kilka popularniejszych rozwiązań, zaś konfigurowanie poczty w innych programach wygląda podobnie (np. Thunderbird).